

Aa0a	ENSEMBLE MOTEUR	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena 2L2

DÉPOSE ET REPOSE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

DÉPOSE (voiture sur élévateur)

- Débrancher la batterie.
- Débloquer les roues arrière.
- Mettre l'arrière du véhicule sur chandelles.
- Déposer les roues arrière.
- Lever le pont.
- Déposer le collier de fixation du manchon de prise d'air chaud (fig. 1 A).
- Vidanger le circuit de refroidissement (fig. 1 B).
- Désaccoupler les câbles de frein à main des étriers de frein et des bras arrière (fig. 2 A).
- Déposer les étriers de frein et les accrocher au châssis.
- Déposer la barre de commande des vitesses.
- Déposer la barre stabilisatrice arrière.
- Déposer l'ensemble pot d'échappement tubulure de liaison.
- Extraire la transmission gauche à l'aide du chasoir et de la contre-plaque (fig 3), intercaler la cale afin d'éviter que la transmission ne reprenne sa place (fig. 4)
- Au cas où cette solution s'avérerait inefficace, se reporter au chapitre Dépose-Repose arbre de roue : Ja Oa, page 705.
- Déposer les 2 écrous de fixation du roulement d'arbre de roue droit.
- Déposer la fixation inférieure des amortisseurs sur bras (fig. 2 B).
- Déposer les axes de fixation des bras de suspension AR.
- Déposer l'ensemble bras de suspension. transmission gauche.
- Désaccoupler les biellettes de commande de B.V.
- Débrancher le câble d'alimentation du démarreur.
- Débrancher la tresse de masse du carter de pont.
- Déposer sans le débrancher le récepteur d'embrayage (fig. 5).
- Débrancher les durits d'eau :
 - du circuit Avant (A fig. 6)
 - du circuit de chauffage (B fig. 6).
- Baisser le pont élévateur.
- Déposer la lunette AR.
- Rabattre le cache-bagages.
- Déposer le capot-moteur.