

Ba0a	ALIMENTATION	Provided By	TALBOT-MATRA
702	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

DÉPOSE ET REPOSE DU RÉSERVOIR D'ESSENCE

DÉPOSE

Voiture sur pont élévateur :

- Débrancher la batterie.
- Ouvrir la lunette AR.
- Déposer le capot moteur.
- Rabattre le cache-bagages.
- Vidanger si nécessaire le réservoir.
- Déposer l'ensemble de filtre à air.
- Débrancher sur la jauge à essence :
 - la connexion électrique (A) (fig. 1),
 - les tuyaux de départ et de recyclage d'essence (8) (fig. 1).
- Désaccoupler du réservoir la goulotte de remplissage d'essence (C) et le tuyau de dégazage (D).
- Déposer sans le débrancher le récepteur d'embrayage (fig. 2).
- Déposer les 2 fixations du tube de sortie d'eau sur moteur (A) (fig. 3), le repousser vers la gauche pour faciliter l'extraction du réservoir.
- Débrancher les tuyaux de dépression (Master Vac et cde de phares) sur le collecteur d'admission.
- Désaccoupler le câble et la gaine d'accélérateur.
- Déposer la tête d'allumeur et retirer le doigt de distribution.
- Déposer les fixations des sangles de maintien du réservoir (E) et (F) (fig. 1).
- Monter le pont.