

Fa0a	BOITE DE VITESSES AC 506	Provided By	TALBOT-MATRA
302	Outillage spécifique	ESPACE murena	Murena

Les outils nécessaires pour intervenir sur la boîte de vitesses AC 506 sont livrés par la Division des Pièces Détachées en coffret sous la référence 00 176942 00.

Dans le cas de réapprovisionnement d'un de ces outils suite à bris, usure ou perte, s'adresser directement à : Société FENWICK - 24, boulevard Byron, 93404 SAINT-OUEN

Dans les gammes, il est fait mention d'un extracteur universel ou autre.

Cet extracteur B porte chez FENWICK la référence 2400T 1329 avec 3 griffes RK 1329 dont il est nécessaire de meuler la partie inférieure et de chanfreiner les 2 angles suivant figure.

Dans le cas d'utilisation d'un extracteur d'une autre provenance, celui-ci devra pouvoir se monter sur un diamètre extérieur de 75 et un diamètre de 46 mm pour l'extraction des roulements de différentiel avec une course d'extraction au moins égale à 25 mm.




Clé crantée pour écrous d'arbres.

Réf. Fenwick 6317T.



Règle support de comparateur.

Réf. Fenwick 1754 T bis.



Extracteur universel



Outil pour dépose et repose du manchon-guide de butée.

S'utilise avec l'extracteur à inertie F

Réf. Fenwick 6318T



Extracteur à inertie.

Réf. Fenwick 1671 TA



Grain pour extraction des roulements du boîtier de différentiel

Réf. Fenwick 5231T



Extracteur

Réf. TALBOT 0001552500