

GEN	GÉNÉRALITÉS	Provided By	TALBOT-MATRA
006		ESPACE murena	Murena
OPÉRATIONS DE PRÉPARATION A LA ROUTE (suite)			
<p><b>NOTA</b> - L'opération terminée, soit à la main, soit à la vapeur, les caoutchoucs lécheurs de glace de porte et les caoutchoucs racleurs d'essuie-glace subissent sous l'action du produit une déformation (ondulations).</p> <p>Il est donc nécessaire de déposer les porteraclers d'essuie-glace avant de procéder à la déprotection. Les lécheurs de glace de porte reprennent leur forme primitive après deux heures environ de séchage à l'air ambiant.</p> <p>En cas de nécessité de livraison urgente du véhicule au client, les deux lécheurs pourront être protégés avant l'opération avec du papier adhésif (genre Tiro) utilisé par les peintres.</p>		<p><b>En général</b> : rectifier les autres anomalies décelées lors de l'essai et huiler les articulations si nécessaire.</p>	
<b>RETOUCHES</b>		<b>FINITION</b>	
<p>- Contrôler et rectifier si nécessaire :</p> <p>Dans le logement moteur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- niveau d'eau dans radiateur ou vase d'expansion,</li><li>- bon encliquetage des fils HT sur allumeur et bobine,</li><li>- bonne position du volet "hiver-été" filtre à air (si monté),</li><li>- bonne ouverture du papillon des gaz et du starter,</li><li>- niveau électrolyte dans batterie,</li><li>- niveau du liquide dans réservoir de lave-glace;</li></ul> <p>Sous voiture :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- niveau boîte de vitesses et pont,</li><li>- blocage des bouchons de vidange,</li><li>- étanchéité des circuits de refroidissement et de freins,</li><li>- blocage du bouchon de vidange du radiateur,</li><li>- alignement de l'échappement;</li></ul> <p>Voiture au sol, contrôler et rectifier si nécessaire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alignement capot moteur, malle ou hayon,</li><li>- fermeture des portes,</li><li>- fonctionnement des serrures,</li><li>- fonctionnement des lève-glaces,</li><li>- fonctionnement des sièges,</li><li>- fonctionnement des ceintures de sécurité,</li><li>- fonctionnement éclairage et signalisation.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Nettoyage carrosserie :<ul style="list-style-type: none"><li>- faire retouches pinceau si nécessaire.</li></ul></li><li>- Nettoyage glaces.</li><li>- Nettoyage intérieur.</li><li>- Nettoyage chromes.</li><li>- Pose des enjoliveurs de roues.</li></ul> <p><b>NOTA</b> - Faire attention aux traces de colle qui, incolores sur véhicules neufs et donc difficilement visibles, jaunissent par la suite et sont du plus mauvais effet.</p>	