

Ja0a	ARBRES DE ROUE	Provided By	TALBOT-MATRA
805	Démontage - Remontage	ESPACE murena	Murena

- Le remplacement des ensembles protecteurs 5 à 9 peut être envisagé après s'être assurée de l'état de la fusée 1 ou de l'embout tulipe 14 et des tri podes 4 (fig. 1)
- En cas d'entrées d'eau ou de poussière dans le joint de transmission dûes à une déchirure du protecteur, il est nécessaire de remplacer la tulipe (1 ou 14) et le tripode (4).

Nota important

Le tripode 4 est composé d'un ensemble tri-axe, galets, aiguilles, apparié et non dissociable.

- Serrer la transmission verticalement dans un étau muni de mordaches en aluminium.
- Placer un ruban adhésif (a) sur la portée du joint SPI de la tulipe afin d'éviter à celle-ci d'être marquée par les chocs éventuels (fig. 2).
- Dessertir le capot de la tulipe à l'aide d'une pince coupante devant. (fig. 2).
- Frapper à l'aide d'un maillet sur l'extrémité du capot pour le dégager de la tulipe (fig. 3).
- Déposer la tulipe en la tirant verticalement.
- Joint côté roue :
 - récupérer le ressort et la coupelle d'appui.
- Abaisser le soufflet au maximum sur l'arbre.
- Coller un ruban adhésif autour de l'ensemble du tripode, celui-ci est apparié et ne doit pas être dissocié (fig. 4).
- Enlever le maximum de graisse à l'aide, d'un chiffon sur l'ensemble tripode.

Ne jamais tremper celui-ci dans un produit de nettoyage .