

Ja0a	ARBRES DE ROUE	Provided By	TALBOT-MATRA
809	Démontage - Remontage	ESPACE murena	Murena

Pour la lubrification des transmissions utiliser exclusivement la graisse contenue dans les berlingots livrés avec les soufflets.

Les berlingots contiennent la dose exacte à introduire dans les protecteurs d'articulation.

SENS DE MONTAGE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION

- Colletette d'arrêt du soufflet (a) largeur 10 mm côté roue (fig. 1).

MONTAGE DES CAPOTS D'ARTICULATION

- Côté roue: longueur 113 mm.
- Côté pont: longueur: 99 mm.
- Toutes les pièces doivent être rigoureusement propres et exemptes de tout défaut.
- Remonter impérativement un ensemble protecteur neuf comprenant (fig. 2) :
 - le joint torique 5,
 - le capot 6,
 - l'entretoise 7,
 - le soufflet 8,
 - le bracelet 9.
- Placer l'arbre verticalement à l'étau muni de mordaches en aluminium.
- Glisser sur l'arbre :
 - le bracelet,
 - le protecteur
- Monter le tripode sur les cannelures de l'arbre.
- Enfoncer celui-ci jusqu'en butée à l'aide du tube à réaliser (voir page 302) et d'un marteau (fig. 3).
- S'assurer que la partie inférieure du tripode affleure le fond de la gorge de l'arbre.
- Effectuer trois points de sertissage équidistants en refoulant le métal des cannelures de l'arbre vers le moyeu du tripode à l'aide d'un outil genre chasse-goupille (fig. 4).