

Na2a	APPAREILS INTÉRIEURS	Provided By	TALBOT-MATRA
805	Désassemblage - Réassemblage - Rénovation	ESPACE murena	Murena

DÉSASSEMBLAGE ET RÉASSEMBLAGE DU COMBINÉ (suite)

DÉSASSEMBLAGE (suite)

Dépose du compteur, du compte-tours ou des indicateurs :

- Dégager la glace sertie sur le boîtier par son enjoliveur extérieur (E) (fig. 1).
 - A) - Déposer les 3 vis (A) (fig. 2) de fixation du compte-tours.
 - Déposer les 3 écrous de prise de contact du compte-tours.
 - Déposer le compte-tours.
 - B) - Déposer les 2 vis (8) (fig. 2) de fixation du compteur.
 - Déposer la vis d'arrêt (C) (fig. 2) du câble de remise à zéro du totalisateur journalier.
 - Déposer le compteur.
 - C) - Déposer les écrous de prise de contact et de fixation de l'indicateur sur le circuit imprimé.
 - Déposer les indicateurs (fig. 3).

RÉASSEMBLAGE

Le réassemblage s'effectue dans l'ordre inverse des opérations de désassemblage en tenant compte de la position des indicateurs définie par la figure 3.