

Ra0a	ACCESSOIRES DE CAISSE	Provided By	TALBOT-MATRA
722	Dépose - Repose	ESPACE murena	Murena

PORTE AV (suite)

SIÈGE PASSAGER CENTRAL

Ensemble siège-passager central. Il est composé de 3 pièces indépendantes:

- L'appui-tête pivotant.
- Le dossier rabattable.
- L'assise.

Dépose de l'appui-tête :

- Ouvrir la lunette AR.
- Déposer le capot moteur.
- Déposer les 4 écrous de fixation du support d'appui-tête sur tôle de dossier (A) (fig. 1).
- Dégager l'appui-tête

NOTA. - Depuis mai 1981 (n° d'enchaînement 4741) la fixation du support d'appui-tête se trouve dans l'habitacle derrière l'appui-tête.

Repose : La pose s'effectue dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Dépose du dossier rabattable :

- Déverrouiller le dossier en appuyant sur le bouton (B) (fig. 2)
- Déposer les axes d'articulation, situés de part et d'autre du dossier 1 + 1 vis (C) (fig. 3).
- Dégager le dossier et le sortir du véhicule.

Repose : La pose s'effectue dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Important : Contrôler le bon fonctionnement du dossier rabattable.

Dépose de l'assise :

- Déposer le dossier rabattable.
- Soulever la partie AR de l'assise.
- Dégager les 2 crochets AV du plancher (D) (fig. 4).
- Sortir l'assise du véhicule.

Repose : La pose s'effectue dans "ordre Inverse des opérations de dépose.

SIÈGE PASSAGER DROIT

DÉPOSE

- Véhicule au sol.
- Déposer les 2 VIS de fixation (A) (fig. 5)
- Soulever le dossier vers le haut pour dégager le téton (B) (fig. 6). du support d'appui-tête soudé sur caisse.
- Tirer l'assise vers l'AR du véhicule pour dégager les ancrages du plancher.
- Sortir le siège du véhicule

REPOSE

La pose s'effectue dans l'ordre Inverse des opérations de dépose.