

GRAISSAGE ENTRETIEN

RENAULT Mégane

PRESSIION DE GONFLAGE DES PNEUS (pneus froids/bar)

Versions	1.4 I - 1.4 I 16 V 1.9 I D	1.6 I 16 V- 2.0 I 1.9 I dTi - 1.9 I dCi	Break
Utilisation normale • Avant • Arrière	2,1 2,0	2,2 2,0	2,2 2,0
Pleine charge • Avant • Arrière	2,3 2,2	2,4 2,2	2,4 2,2
Roue de secours	2,4	2,4	2,4
Dimensions des jantes	5,5 J 14 - 6 J 15 - 6,5 J 16		
Dimensions des pneumatiques	175/65 R 14 T - 175/70 R 14 T 185/55 R 15 H - 185/60 R 15 H - 195/50 R 16 V		

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot. Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre.
Serrures.

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS	GRAISSAGES VIDANGES
Carter Moteur - Essence - Diesel	SAE 15 W 40 SAE 15 W 40	1 000 1 000	20 000 15 000
Boîte de vitesses mécanique	TRX 75 W 80 W	20 000	-
Direction assistée	Renault Matic D2	1 000	-
Circuit de freinage	DOT 4	1 000	120 000 (1)
Circuit de refroidissement	Glacool RX (type D)	1 000	120 000 (1)
Filtre à air	Remplacement		60 000
Filtre à huile	Remplacement		20 000 (ess.) 15 000 (Dies.)
(1) : Tous les 4 ans			

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon de carburant	Sur panneau AR D.
Ouverture du capot	Sous planche de bord côté G
Batterie	Collecteur d'auvent à l'AV D
Jauge d'huile moteur	Sur bloc-cylindre, devant
Niveau circuit de refroid.	Niveau dans vase d'expension sur joue aile AV G
Niveau circuit de freinage	Par réservoir sur maître-cylindre
Vidange carter-moteur	Sous carter moteur

CAPACITÉS (l)

Carburant :	60
Carter moteur (+ filtre) :	
- 1.4	3,3
- 1.9 D et dTi.....	5,5
- 1.6 16 V et 1.4 16 V.....	4,75
- 2.0 IDE	5,4
Circuit de refroidissement	
- essence	6,0
- Diesel	7,5
BV mécanique	3,1 à 3,4
BVA (après vidange).....	3,5